

05

nida

OPLÁŠTENIE PODKROVIA SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI NIDA NA KROKVOVÝCH ZÁVESOCH NIDA WP 60



Práce začneme vyznačením bodov na krokvách kvôli upevneniu krokrových závesov v rozstupe každých 400 mm.



Na vyznačených miestach prípevníme pomocou skrutiek do dreva NIDA krokrové závesy NIDA WP 60.



Na priskrutkované krokrové závesy NIDA upevníme profily NIDA CD 60 v dolnej aj hornej časti krokvy.



Po namontovaní krajných profilov na šikminách nastavíme pomocou vodováhy rovinu podkrovia a dotiahujeme skrutky upevňujúce závesy.



Po namontovaní všetkých profilov NIDA CD 60 na závesoch opätovne skontrolujeme rovinu podkrovných šikmín.



Pri strešnom okne upevníme na konce profilov NIDA CD 60 profil NIDA UD 27.

7



Nasledujúcim krokom je uloženie izolačného materiálu medzi krokvy.

8



Na profily NIDA CD 60 prilepujeme kúsky lepiacej pásky potrebnej na upevnenie parozábrany.

9



Na takto pripravenú konštrukciu prilepíme parozábranu a spoje na parozábrane zalepíme samolepiacou páskou.

10



Po úprave sadrokartónových dosiek SYNIA™ na požadovaný rozmer ich pomocou skrutiek pripevníme k podkonštrukcii. Všetky hrany označené logotypom SYNIA™ sa musia nachádzať na profile. Dosky montujeme so vzájomným posunom priečných stykov o min. 400 mm.

11



Po pripevnení všetkých dosiek k podkonštrukcii môžeme pristúpiť k zatmeleniu spojov medzi doskami (viac v materiáloch o tmelení sadrokartónových dosiek). Po zatmelení spojov medzi doskami NIDA je opláštenie podkrovia pripravené na finálnu úpravu: maľovanie, tapetovanie, dekoratívne stierkovanie atď.

12



Garantujeme Vám, že použitím prvkov systému NIDA dosiahnete mimoriadne kvalitné výsledky.

SPOTREBA MATERIÁLOV NA 1 M² OPLÁŠTENIA PODKROVIA:

Materiál *	Množstvo	Jednotka	Cena u Vášho distribútora
Sadrokartónová doska NIDA alebo SYNIA™	1	m ²	
nosný profil NIDA CD 60	2,5	m	
krokový záves NIDA WP 60	3,0	ks	
profil NIDA UD 27	0,6	bm	
pozdĺžna spojka LW 60	0,6	ks	
skrutky NIDA 3,5 x 25 mm	18	ks	
skrutky do dreva NIDA 3,5 x 25 mm	6,0	ks	
škárovací tmel NIDA Štart*	0,3	kg	
škárovací tmel NIDA Finiš	0,1	kg	
výstužná páska NIDA	1,4	m	
izolačný materiál	1	m ²	
parozábrana	1	m ²	

* normy spotreby nezohľadňujú materiálové straty

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Iłżecka 24 bud. F,
02-135 Warszawa
tel. +48 22 324 60 00
fax +48 22 324 60 05
www.siniat.pl

Uvedené informácie a riešenia boli vypracované na základe aktuálnych technických poznatkov, skúšok zrealizovaných v Technickom a vývojovom centre Siniat a na základe mnohoročných skúseností a bohatej praxe s montážou systémov suchej výstavby. Siniat spol. s r.o. nemá priamy vplyv na projektovanie, montážne podmienky ani spôsob realizácie prác. Upozorňujeme, že ide o všeobecné pokyny, ktorých praktická realizácia nepredstavuje žiadny základ pre uplatnenie akýchkoľvek nárokov. Spoločnosť Siniat spol. s r.o. nie je zodpovedná za tlačové chyby.